Solución de problemas de funcionamiento de Dev-C++ en Windows Vista

Escrito por adrianvaca Miércoles, 23 de Marzo de 2011 00:03 - Actualizado Miércoles, 23 de Marzo de 2011 00:16

Tras instalar el entorno de Programación Dev-C++ en Windows Vista, es necesario modificar la configuración del mismo para que funcione correctamente.

Si no se realiza esta modificación, al tratar de compilar un programa en C o C++ aparecerá un error de construcción (Build Error) y no se podrá ejecutar dicho programa.

Esta modificación sólo es necesaria en Windows Vista. Para Windows XP el entorno viene configurado correctamente por defecto.

Una vez instalado Dev-C++, para que funcione correctamente, hay que seguir los dos siguientes pasos:

Ir a Herramientas -> Opciones del Compilador, y seleccionar la solapa Directorios.
Dentro de ella, en la solapa Binarios, agregar la ruta
C:Dev-Cpplibexecgccmingw323.4.2, como se muestra en la siguiente figura:



2. Ir a continuación a la solapa Programas y añadir la ruta completa de los ejecutables que se encuentran listados, por ejemplo si dice gcc.e

xe se

debe cambiar por


C:Dev-CppBingcc.exe

, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Solución de problemas de funcionamiento de Dev-C++ en Windows Vista

Escrito por adrianvaca

Miércoles, 23 de Marzo de 2011 00:03 - Actualizado Miércoles, 23 de Marzo de 2011 00:16



Fine in lecture for the late of the companion of the comp